



VÝTAHOVÉ STROJE bezpřevodové

Bezpřevodový stroj ZETATOP SM 250, 250C

Pohon hnacího kotouče pro výtahy se zadní šachtou se zvýšeným zatížením, není nutná strojovna, pohon je přímo na vrcholu šachty, díky velmi vysokému točivému momentu může být na ZETATOP zavěšen výtah při převodu 1:1, nejsou nutné žádné vratné kladky. Lze použít pro výtahy o nosnosti až 1250 kg s 1:1, 2500 kg s 2:1, rychlost až 3,0 m/s. Varianta ZETATOP SM250C je nejsilnější bezpřevodový pohon v řadě ZETATOP. Pohony jsou konstruovány pro dopravní rychlosti až do 4 m/s. Pro tyto případy SM250C nabízí lanovnici pro dvojitě opásání. Lze použít pro výtahy o nosnosti až 3200 kg s lanováním 2:1, rychlost do 4,0 m/s (2:1).

Typ:	SM 250	SM 250C
Max. statické zatížení:	6000 kg	13000 kg
Váha stroje:	675 - 720 kg	1150 - 1250 kg

Vybrané příklady použití:

V tabulce uvádíme vybraný příklad použití, pro přesnou specifikaci stroje si můžete vyžádat poptávkový formulář

Pro nosnost:	Rychlost (m/s):	Počet lan a průměr lan	Jmenovitý příkon (kW):	Lanování:	Objednávkové číslo:
2000 kg	1,0	7 x 10 mm	12,4	2 : 1	

SM 250



SM 250C



Kontakt

LIFT SERVIS s.r.o.

Závodní 542/53

73506 Karviná - Nové Město

WWW: www.liftservis.eu

E-mail: obchod@liftservis.eu